

LG 55SE3B B 140 cm (55") Klasse LED Display



Beschreibung

Produktbeschreibung	LG 55SE3B-B 140 cm (55") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi (optional)
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel	Ja
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - kantenbeleuchtet
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige kein Signal", SuperSign-w lite, SuperSign-c
Lautsprechersystem	Ohne Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse
Fernbedienung	Standardfernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	70 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß und Lautsprecher	123.8 cm x 3.86 cm x 71.49 cm
Gewicht	17.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	70 Watt
Diagonale Klasse	140 cm (55")

Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel	Ja
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Design	Schmale Blende Design
Abmessung	Ohne Fuß und Lautsprecher
Breite	123.8 cm
Tiefe	3.86 cm
Höhe	71.49 cm
Gewicht	17.3 kg
Farbe	Schwarz

Display

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - kantenbeleuchtet
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige kein Signal", SuperSign-w lite, SuperSign-c
Funktionen	Image Sticking Minimization (ISM), kompatibel mit SuperSign-Software, Enhanced Fail Over, Betriebszeit 18/7

Ständer & Halterungen

Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm

Medien-Player

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2

Fernbedienung

Typ	Standardfernbedienung
-----	-----------------------

Audiosystem

Lautsprechersystem	Ohne Lautsprecher
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)	20 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität Wi-Fi (optional)

Verbindungen

Anschlussstyp HDMI-Eingang - Rückseite | Serieller Eingang - Rückseite | Serieller Ausgang - Rückseite | DVI-D-Eingang - Rückseite | VGA-Eingang - Rückseite | Netzwerk - Rückseite | 2 x USB - Rückseite | 2 x LautsprecherAusgang - Rückseite | Fernsteuerungseingang - Rückseite

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Batterien
Enthaltene Kabel VGA-Kabel
Kennzeichnung FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, CB, KCC, KC, ERP

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja
ENERGY STAR-Version 6.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung
Nennspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Funktionen Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)

Details zu Abmessungen & Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Bildschirm ohne Fuß und Lautsprecher - 123.8 cm x 3.86 cm x 71.49 cm x 17.3 kg | Bildschirm mit Fuß und Lautsprechern - 123.8 cm x 21.96 cm x 77.34 cm x 21.1 kg | Bildschirm mit Fuß - 20.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 133 cm
Tiefe (Versand) 15.1 cm
Höhe (Versand) 81.3 cm
Gewicht (Versand) 21.5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.