

HP LaserJet Pro M501dn Drucker monochrom Duplex



Beschreibung

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro M501dn - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	11.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1500 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Briefpapier, Schweres Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 - 6000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V

Systemanforderungen	UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 oder höher, Slackware Linux 9.0 oder höher, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 37.6 cm x 28.9 cm

Technische Spezifikationen

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD, Nummerntastatur
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.7 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung

Prozessor

Prozessor	1500 MHz
-----------	----------

RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
------------------------	-----------------------

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Briefpapier, Schweres Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
-----------	---

Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Max. Medienkapazität	1200 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 - 6000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
--------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten
Leistungsmerkmale	Automatisches Ein-/Ausschalten
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	660 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	6.1 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Software Update
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 oder höher, Slackware Linux 9.0 oder höher, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1
Details der Systemanforderungen	HD 1 GB

Umweltschutzstandards

Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	41.8 cm
Tiefe	37.6 cm
Höhe	28.9 cm
Gewicht	11.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	49.7 cm
Tiefe (Versand)	39.8 cm
Höhe (Versand)	46.6 cm
Gewicht (Versand)	14.5 kg

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.