

ASUS PRIME B350M A Motherboard Mikro ATX



Beschreibung

Produktbeschreibung	ASUS PRIME B350M-A - Motherboard - Mikro-ATX - Socket AM4 - AMD B350 FCH
Produkttyp	Motherboard - Mikro-ATX
Chipsatz	AMD B350 FCH
Prozessorsocket	1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren	Athlon, A-Serie, Ryzen 7 (unterstützt 7. Generation A-series / Athlon)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, nicht-ECC, ungepuffert
Speichersteckplätze	4 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.1 + 4 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen)
Max. zugewiesene RAM-Größe	2 GB
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Motherboard - Mikro-ATX
Chipsatz	AMD B350 FCH
Prozessorsocket	Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Athlon, A-Serie, Ryzen 7 (unterstützt 7. Generation A-series / Athlon)

Unterstützter RAM

Max. Größe	64 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik

Max. zugewiesene RAM-Größe 2 GB

Audio

Typ HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec Realtek ALC887
Kompatibilität High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen Gigabit Ethernet

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplätze 1 x CPU | 4 x DIMM 288-polig | 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 Modi (mit AMD Ryzen CPU); x8 Modi (mit AMD 7. Generation A-series/Athlon CPU)) | 2 x PCIe 2.0 x1

Speicherschnittstellen SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | SATA-600 -anschlusstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA | SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x M.2

Schnittstellen 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 4 x USB 3.0 | 1 x PS/2-Tastatur | 1 x Audio Line-In - mini-jack | 1 x Audio Line-Out - mini-jack | 1 x Mikrofon - mini-jack | 1 x PS/2-Maus | 1 x VGA | 1 x DVI-D | 1 x HDMI | 2 x USB 3.1

Interne Schnittstellen 4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 2 x USB 3.0 - Stiftleiste | 1 x Seriell - Stiftleiste | 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste | 1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ AMI

BIOS-Funktionen WfM 2.0-Unterstützung, Mehrsprachiges BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, DMI 3,0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,1 Unterstützung

Hardwarefeatures ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Fan Xpert, ASUS DIGI+ VRM, Kühlblech ohne Belüftung, ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, LANGuard, ASUS Überspannungsschutz, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 1 M.2-Schraube, E/A-Rückabdeckung

Enthaltene Kabel 2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, PC Cleaner

Kennzeichnung Plug and Play

Breite 24.4 cm

Tiefe 24 cm

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.