

## Acer H7550ST DLP Projektor 3D 3000 lm



### Beschreibung

Produktbeschreibung	Acer H7550ST - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brillen (2 Stück) im Lieferumfang)
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3000 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	P-VIP 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - normal mode   Bis zu 8000 Stunde(n) - economic mode
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	399 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.7 cm x 24.1 cm x 9.8 cm
Gewicht	3.4 kg
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brillen (2 Stück) im Lieferumfang)

#### Projektor

Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3000 lm
Helligkeit (reduziert)	2400 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche	137 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.9 m - 4.6 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.69 - 0.76:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	P-VIP 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - normal mode   Bis zu 8000 Stunde(n) - economic mode
Besonderheiten	BrilliantColor, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, Smart-Format Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, Eco-Protection Technologie, 24p True Cinema, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 2D-zu-3D-Konvertierung, Acer ColorSafe II Technologie, NVIDIA 3DTV Play ready, 144Hz Triple Flash, ColorBoost 3D Technology, Bluetooth Audio-Unterstützung

### Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.6 - 2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

### Videoeingang

TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video, MHL
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

### Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Composite-Video-Eingang - RCA   1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)   1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN   1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A   1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A   1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3   1 x seriell RS-232   1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)   1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm   1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm   1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B
----------------	---

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, 2 aktive 3D-Brillen, Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich)

### Stromversorgung

Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	399 Watt

### Maße und Gewicht

Breite	35.7 cm
Tiefe	24.1 cm
Höhe	9.8 cm
Gewicht	3.4 kg

### Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In   Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr   Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
-------------------	---

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	33 dBA
Schallemmission (Sparmodus)	30 dBA

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.