

APC Smart UPS SRT 2200VA USV Wechselstrom 230 V



Beschreibung

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 2200VA - USV - 1.98 kW - 2200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	25 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 3%
Leistungskapazität	1.98 kW / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	3.9 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 58.4 cm x 43.2 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Technische Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
-----------	--------------

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 100 - 275 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1.98 kW / 2200 VA

Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	340 Joules

Batterie

Technologie	Bleisäure
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
---------------------------------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	Stromkabel 2.44 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung	VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	8.5 cm
Tiefe	58.4 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	25 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	59.9 cm
Transporttiefe	81 cm
Transporthöhe	24.6 cm

Transportgewicht

30.84 kg

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.